

Controlador de volumen de presión digital (CPV) para pruebas de presiómetros

PressioLIM está integrado en una maleta de transporte adaptada y a prueba de golpes. Permite la realización de ensayos presiométricos con la ayuda de un operador (modo manual).

PressioLIM cumple con la norma EN-ISO 22476-4 (L. Ménard).

Existen dos versiones del PressioLIM:

- PressioLIM 50, 0-50 bar (calibrado hasta 80 bar);
- PressioLIM 130, 0-130 bar para ensayos presiométricos de alta presión.

Para ambas versiones el diferencial es de 0 - 4,5 bar y la profundidad máxima de medición de 54 m.



- ✓ Peso y tamaño reducido: 23 Kg -62 x 49 x 22 cm.
- ✓ Naturaleza de las señales electrónicas desalida: CANBUS LIM.
- ✓ Tipo de sensor de volumen electrónico de desplazamiento magnetoestrictivo (precisión 1 cm³)
- ✓ Sensor de presión de 0-100 bar de alta precisión (0,1 bar)
- ✓ Fachada frontal serigrafiada completa en aluminio.
- ✓ Pantalla monocromática OLED de 28 x 64
- ✓ Trípode que permite la verticalidad todo terreno

Pantalla del PressioLIM



PressioLIM se puede utilizar con o sin registrador de datos.

PressioLIM es compatible con los registradores **PocketLIM 5G** y **MiniLIM 5G**

